

ATV QUAD 4T

SAE 10W/40 JASO MA2

Huile moteur synthétique de qualité pour ATV/quads 4 temps

Description

MOTOREX ATV QUAD 4T est une huile moteur moderne synthétique (synthetic blend) pour ATV/quads. Cette huile offre une très bonne résistance au cisaillement et un temps de montée en lubrification court, même aux températures basses. La validation JASO MA2 garantit un fonctionnement parfait des embrayages à bain d'huile.

Avantages

- excellente protection contre l'usure
- très bonnes propriétés pour les démarrages à froid
- grande résistance au cisaillement

Domaine d'utilisation

MOTOREX ATV QUAD 4T SAE 10W/40 est formulée pour une utilisation intensive dans les moteurs 4 temps des ATV (All Terrain Vehicles) et des quads. Louvre les exigences des prescriptions des constructeurs.

Spécifications

JASO MA2; API SL; API SJ; API SH; API SG



Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur			jaunâtre
Densité à 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.858
Viscosité à 40°C		DIN 51562-1	85.8
Viscosité à 100°C		DIN 51562-1	13.2
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	154
Viscosité selon HTHS à 150 °C		CEC-L-36 A-97	≥3.5
Point d'écoulement		ASTM D5950	-36
Point d'éclair C.O.C.		DIN EN ISO 2592	≥200
CCS		ASTM D 5293	-25 / 4935
Teneur en cendres sulfatées		DIN EN ISO 6245	0.8
NOACK		CEC L-40-A-93	9.1
TBN		DIN ISO 3771	5.7

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.