

CROSS POWER 4T SAE 10W/50 MA2

Huile moteur à très hautes performances entièrement synthétique pour motos Off-Road 4 temps

Description

Huile moteur à très hautes performances entièrement synthétique, spécialement développée pour les motos Off-Road 4 temps. Lors de ce développement, en relation directe avec les teams de compétition et les fabricants de motos, une attention toute particulière a été portée aux contraintes spécifiques rencontrées dans le secteur du tout terrain. La validation JASO MA2 garantit le fonctionnement parfait des embrayages à bain d'huile.

Domaine d'utilisation

Disponible en trois différentes viscosités, MOTOREX CROSS POWER 4T est spécialement conçue pour être utilisée dans le segment Off-Road. Idéal pour les motos équipées d'un embrayage à bain d'huile. Couvrent également les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

Spécifications

API SL, API SM, API SN, JASO MA2

Caractéristiques du produit

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- spécialement adaptée aux conditions d'utilisation Off-Road les plus sévères
- Qualité pour compétition
- résistance extrême aux températures élevées et au cisaillement
- vérifié pour catalyseur
- idéale pour embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA2)



Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Densité à 20 °C		g/cm ³	0.862
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	114.8
Viscosité à 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	17.5
Indice de viscosité	DIN ISO 2909		168.0
Viscosité selon HTHS à 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	> 3.5
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-48
NOACK	CEC L-40-A-93	%	5.10
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9.60

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.