



## FULL POWER KATANA



- 100% SYNTHETIC avec ESTER -

### SPORTS

Normes : JASO MA2 - API SN



### Grades disponibles :

5W40 - 10W30 - 10W40 - 10W50 - 10W60 - 15W50

Full Power Katana est un lubrifiant 100% synthétique à base d'esters pour moto 4 temps, destiné à une conduite sportive performante sur route. L'innovation «speed & easy shift» transforme votre expérience de conduite. Le passage de vitesse est rapide et souple, vous découvrez un plaisir de conduite pur et des montées en régime plus franches.

### ● CONDITIONNEMENTS :



### ● DONNÉES TECHNIQUES :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES						UNITÉ DE MESURE
		5W40	10W30	10W40	10W50	10W60	15W50	
DENSITÉ À 15° C	ASTM D4052	0,859	0,862	0	0,863	0,864	0,866	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	13,57	10,97	13,5	18,7	23,9	18,3	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	82,2	71,5	90,8	126,8	165,5	129,5	mm <sup>2</sup> /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	169	144	150	166	176	158	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	234	232	236	226	236	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-39	-30	-33	-33	-45	-36	°C
TBN	ASTM D2896	9,1	9,1	9,1	9,1	8	9,1	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,7	2,35	2,2	2,5	2,2	2,1	mg KOH/g
N° JASO : JASO T 903:2016	-	M033IPN05 4	M033IPN05 5	M033IPN05 6	M033IPN05 7	M033IPN05 8	M033IPN05 9	-

